



Firma Schädlich
Schweiß- & Maschinentechnik

Kornbergweg 1a
31224 Peine

Tel: 0 51 71 / 29 48 341

Mobil: 0173 / 88 33 269

info@smt-schlosser.de
rechnung@smt-schlosser.de

www.smt-schlosser.de

Behälter- / Stutzenbeschreibung

Oberer Boden:

- 1 St. Druckdomdeckel +4/-1 bar, DN700, m. konischer Zarge mit Neumo-BioControl-Schauglas DN80, m. Federöffnungshilfe m. Gaszugfeder
- 1 St. Aseptik-Nutflansch DN15, DIN11864-2, m. Einleitrohr
- 1 St. Aseptik-Nutflansch DN40, DIN11864-2
- 1 St. Aseptik-Bundflansch DN40, DIN11864-2
- 1 St. Neumo-BioControl-Blockflansch mit Bund DN25
- 3 St. Neumo-BioControl-Blockflansch Standard DN50
- 1 St. Neumo-BioControl-Blockflansch mit Bund DN50
- 1 St. Neumo-BioControl-Blockflansch mit Bund DN80
- 1 St. CIP-Stutzen DN50, Sprühkugel Ø64, herausnehmbar über Aseptik-Flanschverbindung DN65, DIN11864-2
- 1 St. CIP-Stutzen DN80, Sprühkugel Ø90, herausnehmbar über Aseptik-Flanschverbindung DN100, DIN11864-2
- 3 St. Tragösen

Zylinder

- 1 St. Neumo-BioControl-Blockflansch mit Bund DN50
- 1 St. Firmenschild

Unterer Boden

- 1 St. Aseptik-Blockflansch DN80, DIN11864-2
- 1 St. RW-Stutzen DN160
- 1 St. Transportöse

3 St. 3-eck-Füße, höhenverstellbar über Kalotten 1 ¼", ähnlich

EHEDG-Ausführung